

TL 5 16mm HE



Características:

- 40% mais estreita que as lâmpadas TL-D
- Alta eficácia, até 104 lm/W
- Revestimento fluorescente de três bandas muito eficaz
- Especialmente desenhadas para funcionamento com equipamento electrónico e adaptadas para regulação
- Alcançam o fluxo luminoso máximo a aproximadamente 35°C com balastro electrónico HF sem pré-aquecimento
- Acende desde -15°C até + 50°C
- O casquilho inclui uma tampa de fundo verde para identificar a lâmpada como reciclável

Vantagens:

- O seu tamanho reduzido facilita o desenho de luminárias compactas
- Oferece maior eficácia e poupança de energia que as lâmpadas TL-D
- Excelente manutenção de fluxo luminoso
- Boa Restituição Cromática
- Ajustavel a sistemas modulares

Ambiente:

- Melhor escolha ambiental devido á alta eficácia energética. A menor emissão de CO2 comparativamente com qualquer outra fonte de luz comparável (40% inferior que as lâmpadas standard TL-D, 26% inferior que as TL-D / 80). Os produtos que tenham o logotipo Green Flagship, contém o mínimo mercúrio em toda a indústria da iluminação e são livres de chumbo. Os produtos sem o logo Green Flagship contém menos de 5mg de mercúrio (Hg). Menos materiais, packaging, peso, volume de transporte e reciclagem devido ás reduzidas dimensões do produto (apenas 16mm de diametro, menos 40% que as lâmpadas TL-D)
- Esta gama de produtos cumpre com a Directiva RoHs
- Esta gama de produtos está dentro dos REEE

Aplicações:

- Adequada para luminárias encastradas, de superfície e suspensas em aplicações como escritórios, lojas, escolas, edifícios públicos e indústria, sempre que seja necessária uma iluminação de alta qualidade e um bom rendimento energético.

PHILIPS